



বিড়লা হোয়াইট

প্রাইমাকোট প্রাইমার

চলবেই না,

লস্বাআআআ চলবে



ভারতের 1ম
হোয়াইট সিমেন্ট ভিত্তিক
লিকুইড প্রাইমার

প্রাইমাকোট লিকুইড প্রাইমার

বিড়লা হোয়াইট প্রাইমার কোট একটি হোয়াইট সিমেন্ট ভিত্তিক জল-দ্বারা-পাতলাকরণযোগ্য লিকুইড প্রাইমার, যা বাজারে সুলভ বিশুদ্ধ জল-ভিত্তিক অ্যাক্রিলিক ওয়াল প্রাইমারগুলোর চেয়ে বেশি সংলগ্নীকরণ তথ্য বেশি কভারেজ করতে সক্ষম। এটি দেয়ালের শীর্ষ পরতের চলকা ওঠা আটকায় আর দেয়ালগুলোকে আসন্ন ভবিষ্যতের বছরগুলোতেও সুরক্ষিত রাখে।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসমূহ

- পেইন্টিং ব্রাশ / রোলার লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।
- সমস্ত বা একসমান মোশনের জন্য পরিষ্কার বাকেট (বালতি) ও স্প্যাটুলা



প্রোডাক্ট হাইলাইটস



কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলি বর্গফুট / লিটার / কোট

ক্র.সং.	কারিগরি পরিশর্তসমূহ	বৈশিষ্ট্যাবলি
1	*কভারেজ	ইন্টেরিয়রের জন্য - 170 - 200 বর্গফুট / লিটার / কোট** এক্সটেরিয়রের জন্য - 110 - 140 বর্গফুট / লিটার / কোট**
2	**শুকানোর সময় (শুষ্ক তল)	30 মিনিট
3	পাতলাকরা পেইন্টের স্থিরতা	24 ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করুন
4	পাতলাকরণ	জলের সঙ্গে আয়তনিক পরিমাণ 100%
5	ওভারকোটবেলিটি (রিকোট করার ড্রাইং টাইম)	4 - 6 ঘণ্টা @27° +- 2°C & RH 60 ± 5%
6	প্রয়োগ-উত্তর নির্দেশনাসমূহ	প্রাইমার লাগানোর 30 দিনের মধ্যে কোট বা পরতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
7	শেডের রেঞ্জ	হোয়াইট শেড
8	নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্যাবলি	অ-দহনীয়
9	সুপারিশকরা খিনার	জল
10	প্রয়োগের পদ্ধতি	উপযুক্ত পাতলাকরণের পরে স্প্রে, ব্রাশ বা রোলারের ব্যবহার
11	শেল্ফ-আয়ু	উৎপাদনের তারিখ থেকে 3 বছর, সরাসরি সূর্যালোক এবং অতিরিক্ত তাপ থেকে দূরে মূল আধারের মধ্যে ঝঁটে বন্ধ করে রাখতে হবে।

*প্রকৃত কভারিং (প্রলেপের) ক্ষমতা তলের পরিস্থিতিগুলোর (টেম্‌চার, খসখসেভাব এবং ছিদ্রতা), প্রয়োগ পরিস্থিতিসমূহের (পেইন্টারের দক্ষতা ও প্রয়োগের পদ্ধতি) এবং বাহ্যিক বিষমাবলির (তাপমাত্রা, বায়ুর গতিবেগ ইত্যাদির) উপর নির্ভর করে তারতম্য হতে পারে।

**প্রকৃত শুকানোর সময়টা জলবায়ুর পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তারতম্য হতে পারে।

*1লি, 4লি, 10লি ও 20লি প্যাক সাইজগুলোতে পাওয়া যায়।



লাগানোর (প্রয়োগের) প্রক্রিয়া

ইন্ট্রিয়র

এটি সব ধরনের সারফেসের, যেমন ইন্ট্রিয়র সিমেন্ট প্লাস্টার্স, ইন্ট্রিয়র সিলিংস, ইন্ট্রিয়র ওয়াল পুট্রি সারফেস জাতীয় সব রকমের তলের ওপরে প্রয়োগ (লাগানো) যেতে পারে।

ধাপ 1 : তলের (সারফেস) প্রস্তুতিকরণ -

এমারি পেপার নাঙ্কার 180-র সাহায্যে স্যান্ড সারফেস ক'রে সুনিশ্চিত করে নিন যে সারফেস পরিষ্কার হয়েছে।

ধাপ 2 : প্রাইমার -

বিড়লা হোয়াইট প্রাইমা কোট প্রাইমার জলের সঙ্গে 1:1 অনুপাতে মেশান। ব্রাশ/রোলার-এর সাহায্যে একটি পরত লাগান আর তারপর সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন।

ধাপ 3 : পুট্রি -

বিড়লা হোয়াইট ওয়াল পুট্রির দুটো পরত লাগিয়ে সারফেসটিকে মসৃণ বা মোলায়েম করে নিন। সেটাকে 10-12 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন, তারপরে তারপরে 320 নাঙ্কার এমারি পেপারের সাহায্যে ঘষুন।

ধাপ 4 : প্রাইমার -

বিড়লা হোয়াইট প্রাইমা কোট প্রাইমার-এর দ্বিতীয় পরত লাগান। সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন। প্রয়োজন হলে, 320 নাঙ্কার এমারি পেপারের সাহায্যে ঘষুন। টপকোট লাগান।

এক্সট্রিয়র

এটি এক্সট্রিয়র সিমেন্ট প্লাস্টার্স, এক্সট্রিয়র সিলিংস, অ্যাসবেস্টস শীট, কংক্রিট, জাতীয় সব ধরনের সারফেসের ওপর লাগানো যেতে পারে।

ধাপ 1 : তলের (সারফেস) প্রস্তুতিকরণ

ক) সুনিশ্চিত ক'রে নিন যে সারফেস পরিষ্কার এবং কোনও আলগা পেইন্ট, ধুলো, গ্রীজ, ছত্রাক এসব থেকে একদম মুক্ত।

খ) সারফেস বা তলের নানা রকমের খুঁত, যেমন নানান গর্ত, ডেন্ট ও সরু ফাটলগুলো বিড়লা হোয়াইট ওয়াল পুট্রির সাহায্যে ভরাট করে মোলায়েম বানাতে হবে।

ধাপ 2 : মিক্সিং (মেশানো)-র -

বিড়লা হোয়াইট প্রাইমা কোট প্রাইমার জলের সঙ্গে 1:1 অনুপাতে মেশান।

ধাপ 3: প্রয়োগ -

ব্রাশ/রোলার-এর সাহায্যে র-**বিড়লা হোয়াইট প্রাইমা কোট প্রাইমার**-এর একটি পরত লাগান আর তারপর সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন। তারপর টপকোট বা শীর্ষপরত লাগান।

সতর্কতাসমূহ:

গিলে ফেললে ক্ষতিকারক। গেলার ক্ষেত্রে, সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
ত্বকের জ্বলুনি হলে বা যদি চলতে থাকে, প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলবেন।
অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য চাইবেন।

করণীয়:

- সুনিশ্চিত হয়ে নেবেন যে দেয়ালের তল আলাগাভাবে লেগে-থাকা ধুলো-ময়লা থেকে মুক্ত।
- ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে নেড়ে নেবেন।
- ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় মজুত রাখবেন।

অকরণীয়:

- যখন পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা 10°C-এর চেয়ে কম বা যদি প্রয়োগের পরে 4 ঘণ্টার মধ্যে এই তাপমাত্রাতে নেমে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রয়োগ করবেন না।
- অতিমাত্রায় পাতলা করবেন না বা ব্রাশকে বেশিক্ষণ ধরে রাখবেন না।
- স্টেনার্স বা অন্য কোনও কালারেন্ট ব্যবহার করবেন না।



SCAN TO
KNOW MORE

বিড়লা হোয়াইট- আলট্রা-টেক সিমেন্ট লিমিটেডে-এর একটি ইউনিট,

৩র্থ ফ্লোর, বিড়লা সেক্সুরিয়ন,

পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই-400030

🌐 ওয়েবসাইট: www.birlawhite.com | 📞 টেলিফোন বোর্ড নম্বরসমূহ: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com



ADITYA BIRLA

BUILDING
SOLUTIONS

