



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್

ಪ್ರೈಮಾಕೋಟ್ ಪ್ರೈಮರ್

ಬರೀ ಬಾಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ

ಸುಧೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ



ಇಂಡಿಯಾದ 1st
ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೈಮರ್

ಪೈಮಾಕೋಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೈಮರ್

ಬಿಲ್ಡ್‌ವೈಟ್ ಪೈಮಾ ಕೋಟ್ ಎಂಬುದು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಟರ್ ಥಿನ್ನೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೈಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್‌ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ ಪೈಮರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಚೆಕ್ ಏಳುವುದರಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣದ ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಪಾರದಶಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳು

- ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಶ್ / ರೋಲರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಏಕರೂಪದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟುಲಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.



ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು



ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ	ವಿಶೇಷತೆಗಳು
1	*ಕವರೇಜ್	ಒಳಾಂಗಣ - 16-19 sq.m/Ltr/ Coat** ಹೊರಾಂಗಣ - 10-13 sq.m/Ltr/ Coat**
2	**ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ (ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರೈ)	30 ನಿಮಿಷ
3	ತೆಳುವಾದ ಪೇಂಟ್‌ನ ಸ್ಪ್ರಿಂತ್	24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
4	ತೆಳುವಾಗುವುದು	ನೀರಿನೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಕ 100%
5	ಓವರ್ ಕೋಟೇಬಿಲಿಟಿ (ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ)	4 - 6 HRS @27° ± 2° C & RH 60 ± 5%
6	ಎಪಿಕ್ಲೇಷನ್ ನಂತರದ ಸೂಚನೆಗಳು	ಪೈಮರ್ ಹಚ್ಚಿದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ
7	ಶೇಡ್ ರೇಂಜ್	ವೈಟ್ ಶೇಡ್
8	ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು	ಬೆಂಕಿತಗಲೋಲ್ಲ
9	ಥಿನ್‌ನರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ನೀರು
10	ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನ	ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೀ, ಬ್ರಶ್ ಅಥವಾ ರೋಲರ್
11	ಶಲ್ವಲ್ಯೆಫ್	ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ನಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರುಷಗಳು

*ಮೇಲ್ವೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ವಿನ್ಯಾಸ, ಒರಟುತನ ಮತ್ತು ಸರಂಧತೆ), ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಪೇಂಟರ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ) ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು (ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬದಲಾಗಬಹುದು
**ವಾಸ್ತವ ಒಣಗುವ ಸಮಯವು ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು

1L, 4L, 10L ಮತ್ತು 20L ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ



ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಒಳಾಂಗಣ

ಆಂತರಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಆಂತರಿಕ ಸೀಲಿಂಗ್, ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೇಯ ಪುಟ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು

ಹಂತ 1: ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿಕೆ

ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್‌ನಂ 180ಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಹಂತ 2: ಪೈಮರ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮಾ ಕೋಟ್ ಪೈಮರ್ ಅನ್ನು 1: 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಶ್/ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಹಂತ 3: ಪುಟ್ಟಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಎರಡು ಪದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಯವಾಗಿಸಿ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಅನುವುಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಮರಳು ಮತ್ತು ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್‌ನಂ 320ಯೊಂದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರಿ.

ಹಂತ 4: ಪೈಮರ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮಾ ಕೋಟ್ ಪೈಮರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್ ನಂ. 320 ಬಳಸಿ ತಿಕ್ಕಿರಿ.

ಹೊರಾಂಗಣ

ಹೊರಾಂಗಣದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಬಾಹ್ಯ ಸಿಲಿಂಗ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಸ್ಟೋಸ್ ಶೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು.

ಹಂತ 1: ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿಕೆ

ಎ) ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲವಾದ ಬಣ್ಣ ಧೂಳು ಗ್ರೀಸ್, ಪಾಚಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಿ) ಬಿರ್ಲಾವೈಟ್ ವಾಲ್‌ಕೋಟ್ ಪುಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳು, ಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿರುಕುಗಳಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ.

ಹಂತ 2: ಮಿಶ್ರಣ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮಾ ಕೋಟ್ ಪೈಮರ್ ಅನ್ನು 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮಾಕೋಟ್ ನ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಶ್/ ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಹಚ್ಚಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 3-4ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಮಾಡಬೇಕಾದುದು:

- ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ / ಕೊಳಕು ಮುಕ್ತ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ
- ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಮಾಡಬಾರದುದು:

- ಸುತ್ತಲಿನ ತಾಪಮಾನವು 10°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನವು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದಾದರೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ.
- ಬ್ರೂ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಡಿ
- ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಲರಂಟ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಡಿ



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟ್ರೋರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ಬುದ್ಧರ್ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ,
ಮುಂಬೈ - 400 030

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.birlawhite.com | ☎ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂ: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com



ADITYA BIRLA
BUILDING
SOLUTIONS

